



# COMBINAISONS DISPONIBLES

## Combinaison en standards


Combinaison C\*







Combinaison P



Combinaison E\*



Combinaison EM\*



Exemples OSP-E..BHD

Séries	Fixation Type	25BHD																								32BHD				50BHD				25BV			25B/SB/ST			32B/SB/ST			50B/SB/ST			
		C <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	E <sup>3</sup>	EM <sup>4</sup>	C <sup>5</sup>	P <sup>6</sup>	E <sup>7</sup>	EM <sup>8</sup>	C <sup>9</sup>	P <sup>10</sup>	E <sup>11</sup>	EM <sup>12</sup>	E <sup>11</sup>	C <sup>13</sup>	P <sup>14</sup>	E <sup>15</sup>	EM <sup>16</sup>	C <sup>17</sup>	P <sup>18</sup>	E <sup>19</sup>	EM <sup>20</sup>	C <sup>21</sup>	P <sup>22</sup>	E <sup>23</sup>	EM <sup>24</sup>																				
		OSP-E25BHD	MA1-25	X	X		X	X	X		X						X	X		X	X	X		X	X	X		X																		
OSP-E32BHD	MA1-32	X	X		X	X	X		X	X		X							X	X		X	X	X		X																				
OSP-E50BHD	MA1-50	X	X		X	X	X		X	X		X							X				X	X		X																				
OSP-E25BHD	MA2-25			X			X																			X																				
	MA2-32													X																																
OSP-E32BHD	MA2-32			X			X					X		X												X																				
OSP-E50BHD	MA2-50			X			X					X		X												X																				
OSP-E25BHD	MA3-25		X		X		X		X							X		X		X		X		X		X																				
OSP-E32BHD	MA3-32		X		X		X		X			X		X					X		X		X		X																					
OSP-E50BHD	MA3-50		X		X		X		X			X		X										X		X																				

Abréviations:

- C** = MAN à chariot
- P** = MAN à support profilé
- E** = MAN à couvercle
- EM** = MAN à fixations de couvercles (n = 1, 2, 3)

\* Pour la version OSP-E..SBR/..STR seule la Combinaison **P** est possible.

Les dimensions des plaques de liaison sont en fiches techniques 1.38.002FF-1 à 1.38.002F-9.

Ex. Le plan correspondant à la combinaison „C” pour une plaque de liaison MA1-50 fixée à un chariot d’ OSP-E32BHD numéroté “C5” est en fiche technique 1.38.002F-3.

Autre Combinaison sur demande.

A3P154F001Z50X

Le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis est réservé.