

















Accessoires pour actionneurs linéaires électriques Séries OSP-E

Description	Illustration	Fiche technique	Page
Fixations moteurs (Protection accouplement, Bride moteur, Accouplement moteur)		1.44.006F-2 à -7	120-125
Réducteur à courroie crantée		1.44.006F-8	126
Fixations de couvercles, Standard Fixations de couvercles OSP-E avec guidage		1.44.010F-2, -3, -4, -5 1.44.014F-2, -3	128-131 144, 145
Fixations de flanc C		1.44.010F-6	132
Support profilé pour Fixations multi-axes		1.44.010F-7	133
Support intermédiaire, Standard Support intermédiaire pour OSP-E avec guidage		1.44.010F-8, -9 1.44.014F-2, -4	134, 135 146
Support profilé (profilés bruts, profilés en T, Rail de liaison)		1.44.010F-10, -11, -12	136-138
Tourillons EN Supports de tourillons EL		1.44.010F-13	139
Attaches articulées		1.44.010F-14, -15	140, 141
Attache de piston à 180°		1.44.010F-16	142
Embouts rotulés		1.44.018F-2	148
Embouts articulés		1.44.018F-2	148
Embouts de tige compensés pour tige		1.44.018F-3	149
Capteurs de proximité		1.44.030F	153 - 156
Systèmes de mesure linéaire SFI-plus		1.44.035F	157-159
Passe-câbles		1.44.040F	161

A1P746F00JAF00X

Le droit de modifier ces caractéristiques
sans préavis est réservé.