



				Schutzvermerk DIN 34 beachten Copyright reserved		Maßstab 1:2		Det. Maßstab	
						Werkstoff: -			
Zust. Änderung				Datum Name		Rohm./Halbzeug:			
Beschreibung der letzten Änderung :				Datum Name		Description			
				Bearb. 09.09.99 GO		Guidage à patins lisses avec frein par présence d'air			
				Freig.					
Freimaßtoleranzen nach DIN / ISO - Tolerierung ISO 8015 Oberflächen DIN ISO 1302 Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101 Werkstückkanten DIN 6784						Type		Blatt 1	
						OSP-SL-AB		von 1	
Urspr.				Ers. f.		Ers. d.			

### Guidage à patins lisses avec frein à présence d'air - SLIDELINE + ACTIVE-BRAKE

Pos.	Description	SL-AB 25	SL-AB 32	SL-AB 40	SL-AB 50
1	Rail de guidage	10913	10914	10915	10916
2	Baguette de fixation de rail	10918	10919	10920	10921
3	Rondelle de fixation de rail	3954	3954	3789	3789
4	Vis de fixation de rail	10810	10810	10610	10610
5	Vis de plaque	1549	1549	1549	1549
6	Plaque porte-ressort	11207	11207	11207	11207
7	Ressort de pression	1121	1121	1121	1128
8	Joint torique de piston	11218	11219	11220	11221
9	Toile de maintien de patin	10571	10590	10570	10798
10	Vis de couvercle	2742	2742	1062	2742
11	Couvercle de racleur	1661	1681	10487	10504
12	Feutre	1619	1665	10665	10665
13	Racleur	1663	1683	10471	10472
14	Patin de guidage	10177	10591	10569	10797
15	Corps du chariot	11474	11475	11476	11477
16	Vis sans tête de réglage	1116	1116	1116	1116
17	Rondelle de fixation de bloc	11608	11609	11609	11609
18	Vis sans tête	10168	10281	2262	1116
19	Vis de fixation de bloc d'entraînement	11615	11616	11616	11616
20	Bloc d'entraînement	10643	10644	10644	10645
21	Piston de frein	11205	11209	11212	11215
22	Garniture de frein	11206	11210	11213	11216
23	Vis de fixation de garniture	11217	11217	11217	11217
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23	Chariot complet	11403	11406	11409	11412